


US 220/26° V12	
V	mm 12
altezza height	mm 80
angolo degree	26°
raggio radius	1,6
stelo stem	mm 26
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	250 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 16,5
mm 415	kg 8,2
mm 805 fraz	kg 15,9
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/26° V12	
V	mm 12
altezza height	mm 120
angolo degree	26°
raggio radius	1,6
stelo stem	mm 26
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	250 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 23,3
mm 415	kg 11,6
mm 805 fraz	kg 22,5
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 12	
S	spessore - thickness mm	1,5	2,0
F	kN/mt	R 200 N/mm <sup>2</sup>	60
		R 450 N/mm <sup>2</sup>	130
		R 700 N/mm <sup>2</sup>	200
Ri	raggio int. - int.radius	2,0	
B	90° B min mm	8,5	

