


US 220/30° V12	
V	mm 12
altezza height	mm 80
angolo degree	30°
raggio radius	mm 1,5
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	400 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 17,0
mm 415	kg 8,4
mm 805 fraz	kg 16,4
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/30° V12	
V	mm 12
altezza height	mm 120
angolo degree	30°
raggio radius	mm 1,5
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	400 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 23,1
mm 415	kg 11,6
mm 805 fraz	kg 22,3
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 12	
S	spessore - thickness mm	1,5	2,0
F	R 200 N/mm <sup>2</sup>	60	110
	R 450 N/mm <sup>2</sup>	130	250
	R 700 N/mm <sup>2</sup>	200	390
Ri	raggio int. - int.radius	2,0	
B	90° B min mm	8,5	

