


US 220/60° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 80
angolo degree	60°
raggio radius	mm 2,75
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 16,1
mm 415	kg 8,0
mm 805 fraz	kg 15,5
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/60° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 120
angolo degree	60°
raggio radius	mm 2,75
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 23,1
mm 415	kg 11,6
mm 805 fraz	kg 22,3
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 16	
S	spessore - thickness mm	2,0	2,5
F	kN/mt	R 200 N/mm <sup>2</sup>	80    130
		R 450 N/mm <sup>2</sup>	170   290
		R 700 N/mm <sup>2</sup>	260   440
Ri	raggio int. - int.radius	2,7	
B	90° B min mm	11,4	

