


US 220/60° V20	
V	mm 20
altezza height	mm 80
angolo degree	mm 3,0
raggio radius	mm 30
stelo stem	C45T HRC 52+58
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 18,2
mm 415	kg 9,0
mm 805 fraz	kg 17,5
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/60° V20	
V	mm 20
altezza height	mm 120
angolo degree	mm 3,0
raggio radius	mm 30
stelo stem	C45T HRC 52+58
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	1000 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 27,2
mm 415	kg 13,6
mm 805 fraz	kg 26,2
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 20	
S	spessore - thickness mm	2,5	3,0
F	kN/mt	R 200 N/mm ²	90
		R 450 N/mm ²	210
		R 700 N/mm ²	330
Ri	raggio int. - int.radius	3,3	
B	90° B min mm	14,2	

