


US 220/88° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 80
angolo degree	88°
raggio radius	mm 2,75
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	450 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 16,4
mm 415	kg 8,2
mm 805 fraz	kg 15,8
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/88° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 120
angolo degree	88°
raggio radius	mm 2,75
stelo stem	mm 24
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	450 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 23,1
mm 415	kg 11,6
mm 805 fraz	kg 22,3
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING		
V		mm 16
S spessore - thickness mm		2,0    2,5
F kN/mt	R 200 N/mm <sup>2</sup>	80    130
	R 450 N/mm <sup>2</sup>	170    290
	R 700 N/mm <sup>2</sup>	260    440
Ri	raggio int. - int.radius	2,7
B	90° B min mm	11,4

